



TwinTech®: Getrennte Kältezon. Verhindern das Austrocknen der Lebensmittel.

TwinTech® schützt die Aromen in allen Lebensmitteln. Die fortschrittliche Technologie, die dem gewöhnlichen No Frost überlegen ist, kombiniert zwei Kühlsysteme. Die Kühlschrankfeuchtigkeit wird optimal geregelt, was zu 60 % weniger Verlust an Lebensmittelgewicht führt und die Zutaten frisch hält.

Produktvorteile & Ausstattung



TwinTech®: Getrennte Kältezon. Verhindern das Austrocknen der Lebensmittel.

TwinTech® schützt die Aromen in allen Lebensmitteln. Die fortschrittliche Technologie, die dem gewöhnlichen No Frost überlegen ist, kombiniert zwei Kühlsysteme. Die Kühlschrankfeuchtigkeit wird optimal geregelt, was zu 60 % weniger Verlust an Lebensmittelgewicht führt und die Zutaten frisch hält.

360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch.

Mit der 360° Cooling Technologie bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch. Es wird ein innovatives Zirkulationssystem mit mehreren Luftkanälen verwendet, um konstant gekühlte Luft in jede Ecke zu befördern. Ihre Nahrungsmittel bleiben haltbarer und unnötiges Wegwerfen lässt sich so vermeiden.

10 Jahre Garantie auf den Kompressor

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service.



ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung:

- LED, mit Aufhellungseffekt
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- 1780 mm Nischenhöhe
- CustomFlex® - unser einzigartiges flexibles Türablagensystem
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Urlaubsschaltung
- LCD-Display mit Touch Control
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Obst- und Gemüseschubladen: Keine
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4, davon 1 teilbar
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Schnellgefriereinrichtung
- Clean Air Control zur Geruchsminderung
- optischer, akustischer Tür-Offen-Alarm
- "longfresh" 0°C-Schubladen: Keine
- Zubehör: 2 Kälteakkus,
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eiswürfelschale
- Passendes Sonderzubehör: Drehablage "SpinView", Entnehmbares Ausziehtablett, Wine Rack

Elektronische Dual Touch Control. Fein abgestimmt mit einer Berührung

Übernehmen Sie die Kontrolle über jede Kühlschrankfunktion mit der elektronischen Dual Touch Control. Das Bedienfeld bietet mühelosen Zugriff auf Temperatur und allgemeine Einstellungen. Nehmen Sie Feineinstellungen für eine herausragende Lebensmittellagerung präzise vor.

Platz im Kühlschrank. Nahtlos angepasst mit FlexiShelf

Erleben Sie eine flexible Aufbewahrung im Kühlschrank mit FlexiShelf. Der vordere Bereich lässt sich mühelos unter das verbleibende Segment schieben, um Platz für größere Lebensmittel zu schaffen.

Technische Daten

Einbauhöhe (mm)	1780	Volt	230-240
Steuerung	LCD-Display mit Touch Control	Kabellänge (m)	2,4
Energieeffizienzklasse	E	Bruttogewicht (kg)	63
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	215	Nettogewicht (kg)	61
Gesamtnutzinhalt (Liter)	245	UVP	2036.00
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	184		
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	61		
Luftschallemissionsklasse	C		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	37		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	4.5		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	11		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Abtautechnik im Gefrierteil	NoFrost		
Innenbeleuchtung	LED, mit Aufhellungseffekt		
Türschließdämpfung	SoftClosing		
Farbe	Weiß		
Installation	Einbau/integrierbar - Festtür-Technik		
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch		
PNC	925 516 103		
EAN-Nummer	7332543737550		
Gerätemaße HxBxT (mm)	1769x556x549		
Einbaumaße HxBxT (mm)	1780x560x550		
Anschlusswert (Watt)	140		

PSGBRE170DE00002

